

Catalogue des poteaux et piquets en bois

Prix et disponibilités au 16 octobre 2026

Sommaire

Poteaux en châtaignier brut, non écorcés	page 2
Châtaignier · naturel, sans traitement · 2,80 à 9 m · 8 références · dès 31,42 € TTC	
Poteaux en châtaignier écorcé	page 3
Châtaignier · naturel, sans traitement · 2 à 6 m · 3 références · dès 19,56 € TTC	
Poteaux en robinier faux-acacia	page 4
Robinier · naturel, sans traitement · 1,50 à 7 m · 17 références · dès 104,86 € TTC	
Poteaux en pin traités autoclave classe 4	page 5
Pin · traité classe 4 · 4 à 8 m · 4 références · dès 130,01 € TTC	
Poteaux en sapin traités classe 4	page 6
Sapin · traité classe 4 · 6 à 9 m · 4 références · dès 104,57 € TTC	
Poteaux en épicéa traités classe 4	page 7
Épicéa · traité classe 4 · 4 à 9 m · 8 références · dès 47,03 € TTC	
Piquets en épicéa traités en autoclave	page 8
Épicéa · traité classe 4 · 2 à 2,50 m · 5 références · dès 409,28 € TTC	
Poteaux en pin fraisés, non traités	page 9
Pin · non traité (hors sol) · 4 à 6 m · 5 références · dès 29,89 € TTC	
Piquets et petits poteaux traités autoclave classe 4, de 2,40 à 3 m	page 10
Résineux · traité classe 4 · 2,40 à 3 m · 8 références · dès 15,74 € TTC	
Semelles et traverses pour poteaux bois	page 11
Acier · 2 références · dès 5,99 € TTC	

Conditions

- Prix à l'unité, en euros, HT et TTC (TVA 20 %), au 16/10/2026, hors livraison. Les prix en vigueur sur poteaubois.fr le jour de la commande font foi.
- Commande dès 5 poteaux ou piquets, toutes références de bois confondues (hors accessoires).
- Tarifs dégressifs par famille : -3 % dès 10, -5 % dès 25, -7,5 % dès 50, -10 % dès 100 pièces d'une même famille, toutes longueurs confondues, accessoires exclus.
- Diamètre mesuré en tête (petit bout) ; disponibilité « en stock » ou « sur commande ».
- Livraison en France : tarif calculé en ligne selon le poids, la longueur et la distance, appliqué tel quel à la commande ; option camion-grue (déchargement inclus).
- Prix de la livraison calculé dans le panier : ajoutez des références, puis indiquez votre adresse (<https://poteaubois.fr/panier/>).
- Nos tarifs de transport sont régulièrement mis à jour pour tenir compte des évolutions du prix du gazole.
- Retrait à Hazebrouck (59), sur rendez-vous, pour les commandes à partir de 50 poteaux.
- Chaque famille part de Hazebrouck (59) ou d'un entrepôt associé, indiqué par son département.

Éditeur : HOPSTOCK, SASU, SIREN 838 136 794, Hazebrouck (59). Catalogue tiré de la base produits de poteaubois.fr ; version à jour : <https://poteaubois.fr/donnees/catalogue-poteaubois.pdf>
Licence des données : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), réutilisation libre en citant « poteaubois.fr (HOPSTOCK) ».

Poteaux en châtaignier brut, non écorcés

8 références · 2,80 à 9 m · Ø en tête 8 à 20 cm

Le châtaignier est le poteau naturel par excellence : classe IV naturelle, aucun produit de traitement, une bonne tenue en terre et un aspect rustique. L'écorce laissée en place protège le bois pendant le stockage ; elle tombe d'elle-même avec le temps.

Caractéristiques

Essence	Châtaignier
Traitement	Naturel, sans traitement
Durabilité	Durabilité naturelle classe 2 selon la norme NF EN 350, pour le bois de cœur purgé d'aubier ; un bois réputé imputrescible, sans durée garantie.
Classe d'emploi	Classe IV naturelle : bois de cœur utilisable en contact avec le sol sans traitement (classe d'emploi 4, NF EN 335)
Finition	Non écorcé, non traité
Longueurs	2,80 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m
Départ	Charente (16), Corrèze (19) ou Haute-Vienne (87)

Prix à l'unité par longueur et diamètre en tête

Pour une pièce : prix TTC en gras, HT en dessous. * : sur commande ; les autres références sont en stock.

Ø en tête	2,80 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m
8 cm	31,42 € 26,18 € HT	—	—	—	—	—	—
12 à 16 cm	—	56,64 € 47,20 € HT	61,44 € 51,20 € HT	—	—	—	—
13 à 17 cm	—	—	—	—	—	—	99,36 € 82,80 € HT
14 à 18 cm	—	—	—	—	70,56 € 58,80 € HT	89,28 € 74,40 € HT	—
20 cm	—	—	—	—	—	87,43 € 72,86 € HT	—
à préciser	—	—	—	53,46 € 44,55 € HT	—	—	—

Longueur, usages et partie à enterrer

Longueur	Usages courants	Partie enterrée (repère)
2,80 m	Clôture et piquets ; Palissage, vigne et vergers	0,50 à 0,80 m
4 à 5 m	Palissage, vigne et vergers ; Pergolas, abris et préaux	0,80 à 1,00 m
6 à 7 m	Pergolas, abris et préaux ; Houblonnières, filets et mâts	1,00 à 1,20 m
8 à 9 m	Houblonnières, filets et mâts	1,20 à 1,50 m

Repères indicatifs, à adapter à la nature du sol et aux efforts (vent, câbles, filets) ; pour une structure portante, faites valider le dimensionnement.

Bien poser

- Bois naturel : la zone de sortie de terre est la plus exposée, soignez le drainage au pied du poteau.
- Le gros bout en bas, la tête (petit bout) en haut.
- Pas de béton au contact du bois : l'eau stagne dans le joint. Calez avec des cailloux ou du gravier compacté.
- Taillez la tête en pointe ou couvrez-la pour que l'eau ne pénètre pas par le bois de bout.
- Stockez à plat, sur des chevrons, hors du contact direct avec le sol.

Poteaux en châtaignier écorcé

3 références · 2 à 6 m · Ø en tête 10 à 17 cm

Écorcé, le châtaignier sèche plus vite et garde un aspect net : c'est le choix des clôtures soignées, des tuteurs et des structures visibles, en classe IV naturelle, sans traitement.

Caractéristiques

Essence	Châtaignier
Traitement	Naturel, sans traitement
Durabilité	Durabilité naturelle classe 2 selon la norme NF EN 350, pour le bois de cœur purgé d'aubier ; un bois réputé imputrescible, sans durée garantie.
Classe d'emploi	Classe IV naturelle : bois de cœur utilisable en contact avec le sol sans traitement (classe d'emploi 4, NF EN 335)
Finition	Écorcé, non traité
Longueurs	2 m, 2,50 m, 6 m
Départ	Charente (16) ou Corrèze (19)

Prix à l'unité par longueur et diamètre en tête

Pour une pièce : prix TTC en gras, HT en dessous. * : sur commande ; les autres références sont en stock.

Ø en tête	2 m	2,50 m	6 m
10 à 12 cm	—	23,87 € 19,89 € HT	—
12 à 15 cm	19,56 € 16,30 € HT	—	—
12 à 17 cm	—	—	76,25 € 63,54 € HT

Longueur, usages et partie à enterrer

Longueur	Usages courants	Partie enterrée (repère)
2 à 2,50 m	Clôture et piquets ; Palissage, vigne et vergers	0,50 à 0,80 m
6 m	Pergolas, abris et préaux ; Houblonnières, filets et mâts	1,00 à 1,20 m

Repères indicatifs, à adapter à la nature du sol et aux efforts (vent, câbles, filets) ; pour une structure portante, faites valider le dimensionnement.

Bien poser

- Bois naturel : la zone de sortie de terre est la plus exposée, soignez le drainage au pied du poteau.
- Le gros bout en bas, la tête (petit bout) en haut.
- Pas de béton au contact du bois : l'eau stagne dans le joint. Calez avec des cailloux ou du gravier compacté.
- Taillez la tête en pointe ou couvrez-la pour que l'eau ne pénètre pas par le bois de bout.
- Stockez à plat, sur des chevrons, hors du contact direct avec le sol.

Poteaux en robinier faux-acacia

17 références · 1,50 à 7 m · Ø en tête 7 à 15 cm

Le robinier résiste sans traitement là où les autres essences s'usent : classe IV naturelle, réputé imputrescible, pour les terrains humides, les aires de jeux et les ouvrages durables. C'est aussi le plus dense, donc le plus lourd à manipuler.

Caractéristiques

Essence	Robinier
Traitement	Naturel, sans traitement
Durabilité	Durabilité naturelle classe 1 à 2 selon la norme NF EN 350 : le plus durable des bois européens, réputé imputrescible, sans durée garantie.
Classe d'emploi	Classe IV naturelle : bois de cœur utilisable en contact avec le sol sans traitement (classe d'emploi 4, NF EN 335)
Finition	Écorcé
Longueurs	1,50 m, 1,80 m, 2 m, 2,25 m, 2,50 m, 5 m, 7 m
Départ	Nord (59)

Prix à l'unité par longueur et diamètre en tête

Pour une pièce : prix TTC en gras, HT en dessous. * : sur commande ; les autres références sont en stock.

Ø en tête	1,50 m	1,80 m	2 m	2,25 m	2,50 m	5 m	7 m
7 à 11 cm	705,00 € * 587,50 € HT	1 092,86 € * 910,72 € HT	1 465,72 € * 1 221,43 € HT	1 690,72 € * 1 408,93 € HT	2 153,58 € * 1 794,65 € HT	—	—
11 à 15 cm	619,20 € * 516,00 € HT	954,00 € * 795,00 € HT	1 278,00 € * 1 065,00 € HT	1 471,20 € * 1 226,00 € HT	1 875,60 € * 1 563,00 € HT	—	—
à préciser	—	—	—	—	—	104,86 € 87,38 € HT	280,02 € 233,35 € HT

Longueur, usages et partie à enterrer

Longueur	Usages courants	Partie enterrée (repère)
1,50 à 2,50 m	Clôture et piquets ; Palissage, vigne et vergers	0,50 à 0,80 m
5 m	Palissage, vigne et vergers ; Pergolas, abris et préaux	0,80 à 1,00 m
7 m	Pergolas, abris et préaux ; Houblonnières, filets et mâts	1,00 à 1,20 m

Repères indicatifs, à adapter à la nature du sol et aux efforts (vent, câbles, filets) ; pour une structure portante, faites valider le dimensionnement.

Bien poser

- Bois naturel : la zone de sortie de terre est la plus exposée, soignez le drainage au pied du poteau.
- Le gros bout en bas, la tête (petit bout) en haut.
- Pas de béton au contact du bois : l'eau stagne dans le joint. Calez avec des cailloux ou du gravier compacté.
- Taillez la tête en pointe ou couvrez-la pour que l'eau ne pénètre pas par le bois de bout.
- Stockez à plat, sur des chevrons, hors du contact direct avec le sol.

Poteaux en pin traités autoclave classe 4

4 références · 4 à 8 m · Ø en tête 14 à 20 cm

Le pin traité autoclave est le poteau long le plus régulier : droit, cylindrique, prévu pour le contact avec le sol. Il convient aux lignes de palissage, aux filets et aux structures hautes.

Caractéristiques

Essence	Pin
Traitement	Traité classe 4
Durabilité	Le pin s'imprègne à cœur de son aubier : le traitement autoclave lui donne la classe d'emploi 4.
Classe d'emploi	Classe d'emploi 4 (NF EN 335) par traitement autoclave
Finition	Écorcé, fraisé
Longueurs	4 m, 6 m, 7 m, 8 m
Départ	Isère (38)

Prix à l'unité par longueur et diamètre en tête

Pour une pièce : prix TTC en gras, HT en dessous. * : sur commande ; les autres références sont en stock.

Ø en tête	4 m	6 m	7 m	8 m
14 cm	—	130,01 € 108,34 € HT	136,08 € 113,40 € HT	165,60 € 138,00 € HT
20 cm	130,04 € 108,37 € HT	—	—	—

Longueur, usages et partie à enterrer

Longueur	Usages courants	Partie enterrée (repère)
4 m	Palissage, vigne et vergers ; Pergolas, abris et préaux	0,80 à 1,00 m
6 à 7 m	Pergolas, abris et préaux ; Houblonnières, filets et mâts	1,00 à 1,20 m
8 m	Houblonnières, filets et mâts	1,20 à 1,50 m

Repères indicatifs, à adapter à la nature du sol et aux efforts (vent, câbles, filets) ; pour une structure portante, faites valider le dimensionnement.

Bien poser

- Bois traité recoupé : appliquez un produit de traitement sur la coupe, le cœur n'est pas imprégné.
- Le gros bout en bas, la tête (petit bout) en haut.
- Pas de béton au contact du bois : l'eau stagne dans le joint. Calez avec des cailloux ou du gravier compacté.
- Taillez la tête en pointe ou couvrez-la pour que l'eau ne pénètre pas par le bois de bout.
- Stockez à plat, sur des chevrons, hors du contact direct avec le sol.

Poteaux en sapin traités classe 4

4 références · 6 à 9 m · Ø en tête 11 à 15 cm

Les poteaux de sapin traités couvrent les grandes longueurs, jusqu'à 9 m et plus sur commande. Plus larges au pied qu'en tête, ils conviennent aux supports hauts.

Caractéristiques

Essence	Sapin
Traitement	Traité classe 4
Durabilité	Essence peu durable naturellement (classe 4 selon la norme NF EN 350), rendue apte au contact avec le sol par traitement.
Classe d'emploi	Classe d'emploi 4 (NF EN 335) par traitement aux sels
Finition	Traité grande longueur
Longueurs	6 m, 7 m, 8 m, 9 m
Départ	Moselle (57)

Prix à l'unité par longueur et diamètre en tête

Pour une pièce : prix TTC en gras, HT en dessous. * : sur commande ; les autres références sont en stock.

Ø en tête	6 m	7 m	8 m	9 m
11 à 15 cm	104,57 € 87,14 € HT	130,28 € 108,57 € HT	—	—
selon arrivage	—	—	159,43 € 132,86 € HT	—
à préciser	—	—	—	224,57 € 187,14 € HT

Longueur, usages et partie à enterrer

Longueur	Usages courants	Partie enterrée (repère)
6 à 7 m	Pergolas, abris et préaux ; Houblonnières, filets et mâts	1,00 à 1,20 m
8 à 9 m	Houblonnières, filets et mâts	1,20 à 1,50 m

Repères indicatifs, à adapter à la nature du sol et aux efforts (vent, câbles, filets) ; pour une structure portante, faites valider le dimensionnement.

Bien poser

- Bois traité recoupé : appliquez un produit de traitement sur la coupe, le cœur n'est pas imprégné.
- Le gros bout en bas, la tête (petit bout) en haut.
- Pas de béton au contact du bois : l'eau stagne dans le joint. Calez avec des cailloux ou du gravier compacté.
- Taillez la tête en pointe ou couvrez-la pour que l'eau ne pénètre pas par le bois de bout.
- Stockez à plat, sur des chevrons, hors du contact direct avec le sol.

Poteaux en épicéa traités classe 4

8 références · 4 à 9 m · Ø en tête 8 à 20 cm

Léger pour sa longueur, l'épicéa traité facilite la pose à la main des grands poteaux. Choisissez le diamètre selon l'effort : 8 à 10 cm pour un palissage, 14 cm et plus pour une structure.

Caractéristiques

Essence	Épicéa
Traitement	Traité classe 4
Durabilité	Essence peu durable naturellement (classe 4 selon la norme NF EN 350), traitée en autoclave pour le contact avec le sol.
Classe d'emploi	Classe d'emploi 4 (NF EN 335) par traitement autoclave
Finition	Écorcé ou fraisé selon la référence
Longueurs	4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m
Départ	Nord (59)

Prix à l'unité par longueur et diamètre en tête

Pour une pièce : prix TTC en gras, HT en dessous. * : sur commande ; les autres références sont en stock.

Ø en tête	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m
8 à 10 cm	47,03 € 39,19 € HT	54,59 € 45,49 € HT	59,11 € 49,26 € HT	77,89 € 64,91 € HT	91,79 € 76,49 € HT	—
12 à 14 cm	—	—	89,96 € 74,97 € HT	—	—	—
16 cm	—	—	—	—	138,96 € 115,80 € HT	—
18 à 20 cm	—	—	—	—	—	151,20 € 126,00 € HT

Longueur, usages et partie à enterrer

Longueur	Usages courants	Partie enterrée (repère)
4 à 5 m	Palissage, vigne et vergers ; Pergolas, abris et préaux	0,80 à 1,00 m
6 à 7 m	Pergolas, abris et préaux ; Houblonnières, filets et mâts	1,00 à 1,20 m
8 à 9 m	Houblonnières, filets et mâts	1,20 à 1,50 m

Repères indicatifs, à adapter à la nature du sol et aux efforts (vent, câbles, filets) ; pour une structure portante, faites valider le dimensionnement.

Bien poser

- Bois traité recoupé : appliquez un produit de traitement sur la coupe, le cœur n'est pas imprégné.
- Le gros bout en bas, la tête (petit bout) en haut.
- Pas de béton au contact du bois : l'eau stagne dans le joint. Calez avec des cailloux ou du gravier compacté.
- Taillez la tête en pointe ou couvrez-la pour que l'eau ne pénètre pas par le bois de bout.
- Stockez à plat, sur des chevrons, hors du contact direct avec le sol.

Piquets en épicéa traités en autoclave

5 références · 2 à 2,50 m · Ø en tête 5,6 à 12 cm

Piquets d'épicéa traités en autoclave pour la clôture, la vigne et l'arboriculture.

Caractéristiques

Essence	Épicéa
Traitement	Traité classe 4
Durabilité	Épicéa imprégné en autoclave pour usage extérieur ; aucune durée de vie garantie.
Classe d'emploi	Classe d'emploi non documentée
Finition	Écorcé ou fraisé selon la référence
Longueurs	2 m, 2,25 m, 2,50 m
Départ	Belgique

Prix à l'unité par longueur et diamètre en tête

Pour une pièce : prix TTC en gras, HT en dessous. * : sur commande ; les autres références sont en stock.

Ø en tête	2 m	2,25 m	2,50 m
5,6 cm	534,85 € * 445,71 € HT	—	—
6,1 cm	—	—	709,72 € * 591,43 € HT
7,4 cm	—	409,28 € * 341,07 € HT	—
10 cm	649,37 € * 541,14 € HT	—	—
12 cm	—	563,57 € * 469,64 € HT	—

Longueur, usages et partie à enterrer

Longueur	Usages courants	Partie enterrée (repère)
2 à 2,50 m	Clôture et piquets ; Palissage, vigne et vergers	0,50 à 0,80 m

Repères indicatifs, à adapter à la nature du sol et aux efforts (vent, câbles, filets) ; pour une structure portante, faites valider le dimensionnement.

Bien poser

- Après une recoupe, protéger la surface coupée avec un produit adapté.
- Le gros bout en bas, la tête (petit bout) en haut.
- Pas de béton au contact du bois : l'eau stagne dans le joint. Calez avec des cailloux ou du gravier compacté.
- Taillez la tête en pointe ou couvrez-la pour que l'eau ne pénètre pas par le bois de bout.
- Stockez à plat, sur des chevrons, hors du contact direct avec le sol.

Poteaux en pin fraisés, non traités

5 références · 4 à 6 m · Ø en tête 10 à 12 cm

Parfaitement cylindrique et sans traitement, le pin fraisé sert aux pergolas, portiques et décors, à condition de ne pas l'enterrer : posez-le sur une semelle acier.

Caractéristiques

Essence	Pin
Traitement	Non traité (hors sol)
Durabilité	Non traité : à réserver aux usages hors sol, posé sur semelle ou sur platine.
Classe d'emploi	Classe d'emploi 2 à 3 (NF EN 335) : hors contact avec le sol
Finition	Fraisé cylindrique
Longueurs	4 m, 4,50 m, 5 m, 6 m
Départ	Nord (59)

Prix à l'unité par longueur et diamètre en tête

Pour une pièce : prix TTC en gras, HT en dessous. * : sur commande ; les autres références sont en stock.

Ø en tête	4 m	4,50 m	5 m	6 m
10 cm	29,89 € 24,91 € HT	34,21 € 28,51 € HT	38,68 € 32,23 € HT	—
12 cm	41,93 € 34,94 € HT	—	—	69,28 € 57,73 € HT

Longueur, usages et partie à enterrer

Longueur	Usages courants	Partie enterrée (repère)
4 à 5 m	Pergolas, abris et préaux	aucune (pose hors sol)
6 m	Pergolas, abris et préaux	aucune (pose hors sol)

Repères indicatifs, à adapter à la nature du sol et aux efforts (vent, câbles, filets) ; pour une structure portante, faites valider le dimensionnement.

Bien poser

- Bois non traité : ne l'enterrez pas, posez-le sur une semelle acier.
- Le gros bout en bas, la tête (petit bout) en haut.
- Pas de béton au contact du bois : l'eau stagne dans le joint. Calez avec des cailloux ou du gravier compacté.
- Taillez la tête en pointe ou couvrez-la pour que l'eau ne pénètre pas par le bois de bout.
- Stockez à plat, sur des chevrons, hors du contact direct avec le sol.

Piquets et petits poteaux traités autoclave classe 4, de 2,40 à 3 m

8 références · 2,40 à 3 m · Ø en tête 7 à 10 cm

Les piquets de 2,40 à 3 m sont la base des clôtures : prairie, grillage, ganivelle ou brise-vue. Il en faut un tous les 2 à 3 m, et un poteau renforcé à chaque angle.

Caractéristiques

Essence	Résineux
Traitement	Traité classe 4
Durabilité	Résineux traité autoclave pour le contact avec le sol.
Classe d'emploi	Classe d'emploi 4 (NF EN 335) par traitement autoclave
Finition	Fraisé, section régulière
Longueurs	2,40 m, 2,50 m, 2,70 m, 2,80 m, 3 m
Départ	Nord (59)

Prix à l'unité par longueur et diamètre en tête

Pour une pièce : prix TTC en gras, HT en dessous. * : sur commande ; les autres références sont en stock.

Ø en tête	2,40 m	2,50 m	2,70 m	2,80 m	3 m
7 cm	15,74 € 13,12 € HT	—	17,71 € 14,76 € HT	—	19,66 € 16,38 € HT
8 cm	—	—	—	38,24 € 31,87 € HT	—
9 cm	26,02 € 21,68 € HT	—	29,28 € 24,40 € HT	—	32,52 € 27,10 € HT
10 cm	—	34,15 € 28,46 € HT	—	—	—

Longueur, usages et partie à enterrer

Longueur	Usages courants	Partie enterrée (repère)
2,40 à 3 m	Clôture et piquets ; Palissage, vigne et vergers	0,50 à 0,80 m

Repères indicatifs, à adapter à la nature du sol et aux efforts (vent, câbles, filets) ; pour une structure portante, faites valider le dimensionnement.

Bien poser

- Bois traité recoupé : appliquez un produit de traitement sur la coupe, le cœur n'est pas imprégné.
- Le gros bout en bas, la tête (petit bout) en haut.
- Pas de béton au contact du bois : l'eau stagne dans le joint. Calez avec des cailloux ou du gravier compacté.
- Taillez la tête en pointe ou couvrez-la pour que l'eau ne pénètre pas par le bois de bout.
- Stockez à plat, sur des chevrons, hors du contact direct avec le sol.

Semelles et traverses pour poteaux bois

2 références

Pour poser un poteau hors sol ou assembler une structure.

Caractéristiques

Essence	Acier
Durabilité	Acier galvanisé à chaud.
Finition	Galvanisé
Départ	Nord (59)

Références

Désignation	Prix TTC	Prix HT	Disponibilité
Semelle pour poteau bois, acier S235 galvanisé à chaud	5,99 €	4,99 €	en stock
Traverse pour poteau, 8 trous, acier S235 galvanisé à chaud, 350 mm	17,88 €	14,90 €	en stock